

Hivernage piscine enterrée

HIVERNAGE COMPLET OU PARTIEL

4 bonnes raisons d'hiverner complètement votre bassin :

1. Protéger votre bassin du gel

C'est un **impératif sur la majeure partie du territoire français** et même dans certaines zones méridionales qui malgré un bon ensoleillement annuel favorisant le fonctionnement de la filtration pendant l'hiver, ne sont, malgré tout, pas à l'abri de **fortes gelées en hiver**. Pourquoi **risquer de fendre un skimmer alors qu'il est si simple de poser un gizzmo** ? De même les flotteurs et les bouchons d'hivernage assurent et compensent les risques de dilatation dus au gel et permettent ainsi de protéger efficacement votre bassin.

2. Retrouver une eau belle et saine au printemps

Le traitement d'hivernage permet de conserver le **meilleur équilibre de l'eau possible**, cela réduit donc les risques de taches sur le revêtement à la sortie de l'hiver et un nettoyage fastidieux du bassin. Bien couvert, votre bassin n'est pas encombré de débris végétaux et la **sécurité est préservée**.

3. Economiser énergie et traitement

Votre pompe et les autres équipements seront au ralenti, ce qui permet **d'économiser l'électricité et l'usure des pièces**. Si vous maintenez la filtration et si votre système de traitement automatique est calibré sur un mode hiver, vous avez également la possibilité d'optimiser encore ce poste à l'aide d'un coffret type Météo-R associant la durée de filtration à la température de l'eau avec protection hors gel. Enfin les **produits de traitement** au démarrage de la saison sont apportés **en quantité plus réduite**.

4. Permettre à un professionnel de vérifier toute votre installation

Une fois l'an à un moment plus calme. Réparer un petit bobo vaut sûrement mieux que de parer à de grands dégâts en pleine saison de baignade. C'est le moment idéal pour faire vérifier votre robot ou votre électrolyseur car votre piscinier sera disponible pour vous remettre à neuf l'ensemble de votre installation davantage qu'en saison.

ACTIONS RECOMMANDEES	Hivernage COMPLET	Hivernage PARTIEL
PRÉPARATION DE LA PISCINE		
Nettoyer le bassin	Oui	Oui
Baisser le niveau d'eau de 10 à 20 cm pour :	Oui	
1) Mettre le système hors gel	Oui	
2) Permettre de rester hors gel même en cas de pluie	Oui	
Utiliser une pompe vide cave en cas d'absence de bonde ou buse de fond	Oui	
Nettoyer la ligne d'eau	Oui	Oui
PROTÉGER VOS ÉQUIPEMENTS		
Filtre		
Effectuer un contre lavage et un rinçage	Oui	Oui
Ajouter un nettoyant de filtre pour détartrer le sable et détruire les bactéries accumulées (biofilm), laisser agir, puis procéder à un contre lavage	Oui	Oui
Pompe		
Positionner la vanne du filtre en position soit Fermée soit Hiver	Oui	
Arrêter la pompe, fermer les vannes d'aspiration, démonter les unions, dévisser les bouchons de purge de la pompe pour la vider.	Oui	
Remiser la pompe dans un endroit sec	Oui	
Electrolyseur		
Pour préserver la durée de vie de la cellule : ne pas la faire fonctionner si la température est inférieure à 16°C et l'éteindre si la piscine est couverte d'une bâche opaque	Oui	Oui
Mettre l'appareil hors tension	Oui	
Coffret électrique		
Mettre hors tension	Oui	
Ajouter un dispositif antigel type coffret Hors Gel ou Météo		Oui
Chauffage, nage contre courant		
Vidanger les tuyauteries, démonter la pompe et la remiser au sec	Oui	
Vérifier votre demande de chauffage pour éviter les surconsommations		Oui
Traiter l'eau du bassin		
Procéder à une désinfection de l'eau	Oui	Oui
Verser le produit d'hivernage lorsque la température est au dessous de 15°C après nettoyage du filtre à sable.	Oui	
Protéger le bassin		
Installer les flotteurs sur la diagonale du bassin	Oui	Optionnel
Visser 1 gizzmo dans chaque skimmer	Oui	Optionnel
Poser un bouchon latex à expansion dans chaque refoulement, prise balai...	Oui	
Installer la couverture d'hivernage opaque pour :	Oui	
1. Sécuriser le bassin	Oui	Optionnel
2. Eviter la pollution extérieure	Oui	Optionnel
3. Limiter le développement des algues (photosynthèse)	Oui	
Installer un filet d'hivernage si le bassin est équipé d'un volet automatique	Oui	Optionnel